

DOWNLIGHTS - ORIENTABLES



+ PRODUIT

- Eco conception : remplacement possible de la LED ou du driver
- Forme ronde ou carrée
- Nombreux accessoires et teintes spécifiques (poissons, viandes...)



GAMME EKTOR

AFFIRMEZ VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Downlight encastré blanc ou noir, rond ou carré, avec ou sans nid d'abeille... pour un projet qui correspond complètement à vos envies !

UN PRODUIT 100% EN LIGNE AVEC VOTRE BESOIN

Température de couleur, grille basse luminance, angle (de 15 à 60°), mais aussi teinte de Led spécifique (fruits & légumes, viandes, boulangerie, textile, boucherie...), autant de choix possibles pour avoir la réponse technique complètement alignée avec votre besoin !

INSTALLATION FACILE

Installation sans outil et réglage facile.

APPLICATIONS

Galeries, commerces, vitrines, ...




Centre commercial, Quetigny (France)

EKTOR - 42W - ROND



	IP20	IK06			
	RG1 EN 62471	850°	1.1 Kg		COMPATIBLE

Le downlight orientable et rotatif EKTOR collerette ronde inclinable d'un angle de 33°, permet la mise en valeur des produits sans éblouir les clients. Conçu pour une installation et un réglage facile, le produit est très modulable, le réflecteur et la LED peuvent être changés sans outil, dans le but d'un design durable et éco-responsable !



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant - Colerette en tôle d'acier
Couleur	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,2 A / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 2 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

Remplacement réflecteur sans outil / Remplacement LED par connectique rapide / Remplacement ou réglage driver possible

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	BLANC	NOIR	TARIF HT
42W Rond IRC>80	4050 lm	42 W	96 lm/W	3000 K	15°	Standard	EKR42W830SPWH	EKR42W830SPBK	162€
					24°		EKR42W830NFWH	EKR42W830NFBK	
					36°		EKR42W830FLWH	EKR42W830FLBK	
					60°		EKR42W830WFWH	EKR42W830WFBK	
	4170 lm		99 lm/W	4000 K	15°		EKR42W840SPWH	EKR42W840SPBK	
					24°		EKR42W840NFWH	EKR42W840NFBK	
					36°		EKR42W840FLWH	EKR42W840FLBK	
					60°		EKR42W840WFWH	EKR42W840WFBK	
42W Rond IRC>90	3450 lm	42 W	82 lm/W	3000 K	15°		EKR42W930SPWH	EKR42W930SPBK	
					24°		EKR42W930NFWH	EKR42W930NFBK	
					36°		EKR42W930FLWH	EKR42W930FLBK	
					60°		EKR42W930WFWH	EKR42W930WFBK	
	3750 lm		89 lm/W	4000 K	15°		EKR42W940SPWH	EKR42W940SPBK	
					24°		EKR42W940NFWH	EKR42W940NFBK	
					36°		EKR42W940FLWH	EKR42W940FLBK	
					60°		EKR42W940WFWH	EKR42W940WFBK	

Autres puissances disponibles sur demande : 12W, 17W, 22W, 27W, 32W et 36W

Options	VLC LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile (Below BBL version) Système de gradation : Bluetooth, DALI et 1-10V sur mesure Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Grille basse luminance nid d'abeille et son joint d'adaptation BA90NDA




Grille nid d'abeille - BA90NDA - 16€ HT



Également disponible : Linor Trim P.83 / Baldor 90 P.138

DOWNLIGHTS - ORIENTABLES

EKTOR - 42W - CARRÉ



IP20

IK06

360°
corps

-33° à
+33°

RoHS

ON
OFF
> 15 000

RG1
EN 60471


850°

1.1
kg

CE

COMPATIBLE

Le downlight orientable et rotatif EKTOR collerette carré inclinable d'un angle de 33°, permet la mise en valeur des produits sans éblouir les clients. Conçu pour une installation et un réglage facile, le produit est très modulable, le réflecteur et la LED peuvent être changés sans outil, dans le but d'un design durable et éco-responsable !



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant - Collerette en tôle d'acier
Couleur	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,2 A / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 2 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

Remplacement réflecteur sans outil / Remplacement LED par connectique rapide / Remplacement ou réglage driver possible

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	BLANC	NOIR	TARIF HT	
42W Carré IRC>80	4050 lm	42 W	96 lm/W	3000 K	15°	Standard	EKC42W830SPWH	EKC42W830SPBK	162€	
					24°		EKC42W830NFWH	EKC42W830NFBK		
					36°		EKC42W830FLWH	EKC42W830FLBK		
	4170 lm		99 lm/W	4000 K	60°		EKC42W830WFWH	EKC42W830WFBK		
					15°		EKC42W840SPWH	EKC42W840SPBK		
					24°		EKC42W840NFWH	EKC42W840NFBK		
42W Carré IRC>90	3450 lm		82 lm/W	3000 K	36°		EKC42W840FLWH	EKC42W840FLBK		
					60°		EKC42W840WFWH	EKC42W840WFBK		
					15°		EKC42W930SPWH	EKC42W930SPBK		
	3750 lm		89 lm/W	4000 K	24°		EKC42W930NFWH	EKC42W930NFBK		
					36°		EKC42W930FLWH	EKC42W930FLBK		
					60°		EKC42W930WFWH	EKC42W930WFBK		
					15°	EKC42W940SPWH	EKC42W940SPBK			
					24°	EKC42W940NFWH	EKC42W940NFBK			
					36°	EKC42W940FLWH	EKC42W940FLBK			
					60°	EKC42W940WFWH	EKC42W940WFBK			

Autres puissances disponibles sur demande : 12W, 17W, 22W, 27W, 32W et 36W

Options	VLC LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile (Below BBL version) Système de gradation : Bluetooth, DALI et 1-10V sur mesure Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Grille basse luminance nid d'abeille et son joint d'adaptation BA90NDA



Également disponible : Linor Trim P.83 / Baldor 90 P.138