

# DOWNLIGHTS - FORTES PUISSANCES



## + PRODUIT

- Jusqu'à 4550 lm
- IRC 90
- Nombreuses options de LED et de drivers



## GAMME LIPSO

**COMPACT ET PUISSANT**  
4550 lm pour 98 mm de haut !

**NOMBREUX CHOIX D'ANGLES**  
20°, 45° ou 60° pour un angle pleinement adapté à votre projet.

**NOMBREUSES OPTIONS**  
Large choix de teintes de LED, y compris très spécifiques : boulangerie, boucherie, poissonnerie... Possibilité d'intégrer un driver standard, Bluetooth, DALI...

**APPLICATIONS**  
Galleries, commerces, vitrines.




LIPSO - 41W & 53W



	IP20	IK02	IRC 90		
	RG1 EN 62471	1.5 Kg		RoHS	COMPATIBLE

La gamme LIPSO propose 2 versions de downlights fixes haute puissance. Conçu pour l'éclairage général de petite, moyenne et grande hauteur, le LIPSO permet un remplacement de vos downlights traditionnels avec des produits compacts et des flux importants.



Matériaux / composants	Corps en aluminium moulé pour optimiser la dissipation thermique - Réflecteur aluminium multifacettes
Couleurs	Blanc, gris ou noir. Pour choisir votre couleur, changer les deux dernières lettres du code article : WH = blanc, GR = gris, BK = noir
Caractéristiques	Large gamme d'angles optiques : Narrow Flood 20°, Flood 45°, Wide Flood 66°
Driver	INCLUS : Standard
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,20 A / 50-60 Hz (41 W) 198-264 VAC / 0,26 A / 50-60 Hz (53 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
41 W	3050 lm	41 W	74 lm/W	3000 K	20°	Blanc	Standard	LIP41W930NFWH	140€
	3030 lm				66°			LIP41W930WFWH	
	3200 lm		78 lm/W	4000 K	20°			LIP41W940NFWH	
	3180 lm				66°			LIP41W940WFWH	
53 W	4290 lm	53 W	81 lm/W	3000 K	45°			LIP53W930FLWH	178€
	4330 lm				66°			LIP53W930WFWH	
	4500 lm		85 lm/W	4000 K	45°			LIP53W940FLWH	
	4550 lm				66°			LIP53W940WFWH	

Angles : NF = Narrow Flood - FL = Flood - WF = Wide Flood  
Autres puissances inférieures sur demande

Options	LED de teinte spécifique : Boulangerie / Boucherie / Poissonnerie Driver Dimmable 1-10V ou DALI Driver Bluetooth Casambi ou Xicato Module VLC by Lucibel Plaque d'adaptation sur mesure pour les plafonds de type BA13 déjà percés
---------	--