

LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES



+ PRODUIT

- Disponible en émission directe et indirecte
- Fil électrique invisible
- Fabriqué en France



GAMME S-LINE

UN LUMINAIRE ESTHÉTIQUE

Ligne lumineuse fine et aérienne (moins de 5cm de largeur).
Existe en alimentation intégrée ou déportée, éclairage direct et direct/indirect.
Fil électrique invisible car intégré dans le filin de suspension pour la version alimentation déportée.

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Diffusion de la lumière de manière homogène et confortable.
Durée de vie de 50 000 h (L70B50).

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Installation en suspension.
Driver standard, 1-10V ou DALI.






APPLICATIONS







Bureaux, commerces, espaces d'accueil, ...






S-LINE alimentation déportée - 1m & 2m - 120°





Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d’une durée de vie de 50 000h L70B50 avec alimentation déportée, disponible en version standard ou DALI. Fil électrique invisible par intégration dans le filin de suspension.




| | |
|---------------------------------------|---|
| Matériaux / composants | Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus |
| Couleur | Aluminium anodisé |
| Driver | INCLUS : Standard ou DALI déporté, au choix (marque Meanwell) |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 198-264 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2 m) |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| Durée de vie minimale | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |
| Accessoires | Fournis : Kit de suspension Les filins permettent le passage de l'alimentation - Longueur des filins : 1,5 m |

| VERSION | FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | COULEUR | LONGUEUR | DRIVER | CODE | TARIF HT |
|---------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|--------------|----------|
| 1 m | 1420 lm | 31 W | 46 lm/W | 3000 K | Alu anodisé | 970 mm | Standard | SLW31A970ST | 261€ |
| | 1505 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN31A970ST | |
| | 1420 lm | | 46 lm/W | 3000 K | | | DALI | SLW31A970DA | 306€ |
| | 1505 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN31A970DA | |
| 2 m | 2840 lm | 62 W | 46 lm/W | 3000 K | Alu anodisé | 1980 mm | Standard | SLW62A1980ST | 465€ |
| | 3010 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN62A1980ST | |
| | 2840 lm | | 46 lm/W | 3000 K | | | DALI | SLW62A1980DA | 510€ |
| | 3010 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN62A1980DA | |

Version en blanc ou noir sur demande
Version 1-10V et boîtier d'encastrement driver sur demande
Version en Bluetooth sur demande

LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES

S-LINE alimentation intégrée - 1m & 2m - 120°



IP20

IK02

IRC
>80


120°

ON
OFF
> 15 000

650°

RoHS

Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d’une durée de vie de 50 000h L70B50 avec alimentation intégrée, disponible en version standard ou DALI. Disponible en 970 ou 1980 mm.



| | |
|---------------------------------------|---|
| Matériaux / composants | Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus |
| Couleur | Aluminium anodisé |
| Driver | INCLUS : Standard ou DALI intégré dans le profilé, au choix (marque Meanwell ou Tridonic) |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 198-264 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2 m) |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| Durée de vie minimale | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |
| Accessoires | Fournis : Kit de suspension Longueur des filins : 1,25 m |

| VERSION | FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | COULEUR | LONGUEUR | DRIVER | CODE | TARIF HT |
|---------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|
| 1 m | 1420 lm | 31 W | 46 lm/W | 3000 K | Alu anodisé | 970 mm | Standard | SLW31A970STIN | 261€ |
| | 1505 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN31A970STIN | |
| | 1420 lm | | 46 lm/W | 3000 K | | | DALI | SLW31A970DAIN | 306€ |
| | 1505 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN31A970DAIN | |
| 2 m | 2840 lm | 62 W | 46 lm/W | 3000 K | Alu anodisé | 1980 mm | Standard | SLW62A1980STIN | 465€ |
| | 3010 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN62A1980STIN | |
| | 2840 lm | | 46 lm/W | 3000 K | | | DALI | SLW62A1980DAIN | 510€ |
| | 3010 lm | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLN62A1980DAIN | |


Version en blanc ou noir sur demande
Version 1-10V et boîtier d'encastrement driver sur demande
Version en Bluetooth sur demande



S-LINE Direct/Indirect - alimentation intégrée 1m & 2m - 120°

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---------|--------|--|--|
| | IP20 | IK02 | IRC >80 | 2x120° | | |
| | RG1 EN 62471 | 650° | | RoHS | | |

Ligne lumineuse en aluminium anodisé gris de 40 mm de large, d’une durée de vie de 50 000h L70B50 avec alimentation intégrée, et émission directe (2/3 du flux) / indirecte (1/3 du flux). Disponible en version standard ou DALI.



| | |
|---------------------------------------|---|
| Matériaux / composants | Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus |
| Couleur | Aluminium anodisé |
| Driver | INCLUS : Standard ou DALI intégré dans le profilé, au choix (marque Meanwell ou Tridonic) |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 198-264 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2 m) |
| Facteur de puissance | > 0,9 |
| Durée de vie minimale | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C) |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |
| Accessoires | Fournis : Kit de suspension Longueur des fils : 1,25 m |

| VERSION | FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | COULEUR | LONGUEUR | DRIVER | CODE | TARIF HT |
|---------|-----------------------------|--|------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|
| 1 m | 1420 lm Di. / 710 lm Indi. | 46 W | 46 lm/W | 3000 K | Alu anodisé | 970 mm | Standard | SLDIW46A970ST | 335€ |
| | 1505 lm Di. / 752 lm Indi. | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLDIN46A970ST | |
| | 1420 lm Di. / 710 lm Indi. | | 46 lm/W | 3000 K | | | DALI | SLDIW46A970DA | 378€ |
| | 1505 lm Di. / 752 lm Indi. | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLDIN46A970DA | |
| 2 m | 2840 lm Di. / 1420 lm Indi. | 92 W | 46 lm/W | 3000 K | Alu anodisé | 1980 mm | Standard | SLDIW92A1980ST | 610€ |
| | 3010 lm Di. / 1505 lm Indi. | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLDIN92A1980ST | |
| | 2840 lm Di. / 1420 lm Indi. | | 46 lm/W | 3000 K | | | DALI | SLDIW92A1980DA | 653€ |
| | 3010 lm Di. / 1505 lm Indi. | | 49 lm/W | 4000 K | | | | SLDIN92A1980DA | |