

# LUMINAIRES SUSPENDUS - RONDS ET TUBULAIRES



## + PRODUIT

- 1,5cm d'épaisseur seulement
- 4300 lm
- Parfaite homogénéité de la lumière



## ROUND PANEL V3

### UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement.  
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.  
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre.

### UN INVESTISSEMENT DURABLE

Design LED efficace (IRC80, 108 lm/W).  
Durée de vie 50 000h L70B50.  
Gain de consommation électrique important par rapport à des solutions fluocompactes.

### UN LUMINAIRE LED DESIGN

Parfaite homogénéité de la lumière.  
Dalle LED circulaire de 15mm d'épaisseur.  
Installation en suspension.

### APPLICATIONS







Bureaux, commerces, locaux scolaires, ...










École française internationale «Hung Hom» (Hong Kong)




## ROUND PANEL V3 - Ø 600mm 40W





Luminaire rond, suspendu, IP40, de diamètre 610 mm, émettant 4300 lm et bénéficiant d'un diffuseur performant pour éviter l'éblouissement. 50 000 h de durée de vie L70B50.



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Matériaux / composants                | Cadre en aluminium blanc RAL 9003 - Diffuseur en PMMA         |
| Driver                                | INCLUS, livré avec le KIT de suspensions et le boîtier driver |
| Caractéristiques électriques d'entrée | 198-264 VAC / 0,19 A / 50-60 Hz                               |
| Facteur de puissance                  | 0.95  |
| Type de LED                           | LED SMD (diffusion par la tranche)                            |
| Ellipse de MacAdam                    | < 3 SDCM  |
| Durée de vie minimale                 | L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)                                 |
| Température de fonctionnement         | -20°C / +40°C   |



| VERSION     | FLUX LUMINEUX SORTANT | PUISSEANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER) | EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER) | T° DE COULEUR | COULEUR | DRIVER   | CODE                | TARIF HT    |
|-------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------|---------|----------|---------------------|-------------|
| Round panel | 4300 lm               | 40 W                                      | 108 lm/W                           | 4000 K        | Blanc   | Standard | <b>LRN40W840.ST</b> | <b>184€</b> |



1- Driver standard  
2- Boîtier Driver  
3- 3 x filin de suspension réglable (1,5m max.)