

LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES



+ PRODUIT

- Design intemporel
- Emission directe (3000 lm) et indirecte (7000 lm)
- UGR 17



GAMME AIRWAN SUSPENDU

DESIGN INTÉPOREL

Son corps en tôle d'acier blanc présente un design épuré qui permet au luminaire d'être installé dans les endroits les plus élégants.

ADAPTABLE À L'ENVIE

Luminaire graduable manuellement par bouton poussoir (driver inclus). Il est également possible de demander un luminaire en blanc dynamique ou en version double.

CONFORT OPTIMAL

Son éclairage de 10 000 lm en direct (70%) et indirect (30%) offre une ambiance et un confort optimisés. Son UGR de 17, couplé à une excellente efficacité lumineuse (133 lm/W), permet de longues heures de travail avec une lumière optimale mais sans éblouissement.

APPLICATIONS







Bureau individuel, espace de travail, salle de réunion, ...








CONFIDENCE AND LIGHT




AIRWAN en suspension - 60cm






La gamme AIRWAN est une suspension disposant d’une élégance et d’une discrétion à tout égard. Son éclairage direct et indirect (30%/70%) permet de remplir l’espace de lumière, tout en empêchant l’éblouissement. Son design aérien lui permet de venir s’installer dans n’importe quelle configuration de bureau.



Matériaux / composants	Corps en tôle d’acier avec peinture blanc givré - Diffuseur optique en PMMA
Driver	INCLUS : Gradable par poussoir
Caractéristiques électriques d’entrée	198-264 VAC / 0,36 A / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	Osram
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C



Vue Face



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSEANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	LONGUEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
Graduable	10000 lm dont : 3000 lm direct / 7000 lm indirect	75 W	133 lm/W	3000 K	Blanc givré	600 mm	Graduable	SR1TGEMR	780€
				4000 K				SR1TGENR	
Graduable avec cellule				3000 K			Graduable + cellule	SR1TCOMR	899€
				4000 K				SR1TCONR	
Option				Version Blanc Dynamique sur demande					



Également disponible : Airwan sur pied P.164 / Airwan suspendu Cronos P.108