

LUMINAIRES SUSPENDUS - AVEC VERSION SAILLIE



+ PRODUIT

- Une lumière diffuse et confortable
- 100 lm/W
- Optique micro-structurée



GAMME LINEO 100

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur micro-structuré pour éviter l'éblouissement.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.
Diffusion de la lumière sur 80° sans zone d'ombre.

UN INVESTISSEMENT DURABLE

Excellente efficacité lumineuse (> 100 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B10 = 70 000 h à 25°C).

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière.
Largeur de 100 mm pour une ligne discrète et efficace.

APPLICATIONS

Bureaux, santé, locaux scolaires, ...




LINEO 100 suspendu & saillie - 25W & 33W
optique micro-structurée




	IP20	IK02	IRC >80	UGR <19	80°			
ON OFF > 15 000	RG0 EN 62471	850°	CE	RoHS	COMPATIBLE			

Luminaire posé en suspension ou en saillie avec corps en aluminium et diffuseur micro-prismatique qui limite l'éblouissement (UGR <19) et bénéficie d'une parfaite homogénéité de la lumière. Durée de vie de 70 000 h L80B10 et efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W.



Matériaux / composants	Corps en aluminium extrudé avec peinture fine texture - Optique micro-structurée et protection en PC transparent traité anti-UV
Couleur	Corps blanc RAL 9003
Caractéristiques	Installation en saillie ou suspension
Driver	INCLUS : Standard ou DALI, au choix (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60 Hz (25W) 198-264 VAC / 0,16 A / 50-60 Hz (33W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED Seoul SC de dernière génération
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 70 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Version LINEO 100 suspendu : Kit de suspension inclus Version LINEO 100 saillie : Kit de montage saillie inclus



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	LONGUEUR	DRIVER STANDARD	TARIF HT	DRIVER DALI	TARIF HT
Suspension	2500 lm	25 W	100lm/W	3000 K	Blanc	882 mm	LN100WW882ST.SU	228€	LN100WW882DA.SU	276€
				4000 K			LN100NW882ST.SU		LN100NW882DA.SU	
	3300 lm	33 W		3000 K		1382 mm	LN100WW1382ST.SU	318€	LN100WW1382DA.SU	360€
				4000 K			LN100NW1382ST.SU		LN100NW1382DA.SU	
				3000 K		1470 mm	LN100WW1470ST.SU	336€	LN100WW1470DA.SU	378€
				4000 K			LN100NW1470ST.SU		LN100NW1470DA.SU	
Saillie	2500 lm	25 W	100lm/W	3000 K		882 mm	LN100WW882ST.SA	228€	LN100WW882DA.SA	276€
				4000 K			LN100NW882ST.SA		LN100NW882DA.SA	
				3000 K		1382 mm	LN100WW1382ST.SA	318€	LN100WW1382DA.SA	360€
				4000 K			LN100NW1382ST.SA		LN100NW1382DA.SA	
				3000 K		1470 mm	LN100WW1470ST.SA	336€	LN100WW1470DA.SA	378€
				4000 K			LN100NW1470ST.SA		LN100NW1470DA.SA	
Option		Connecteur rapide débrochable Wieland								