



GAMME LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE FACE

+ PRODUIT

- Émission directe et indirecte
- 1cm d'épaisseur seulement !
- 80 000 h de durée de vie L80B30



UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière.

Eclairage direct - indirect, à partir d'une dalle LED de 10mm d'épaisseur.

Installation en suspension.

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE

Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement.

Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.

Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre.


UN INVESTISSEMENT DURABLE

Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 120 lm/W).

Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C).

APPLICATIONS









Bureaux, santé, locaux scolaires, ...










FMP, Duffel (Belgique)


LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE FACE 32W 1200x200mm







Luminaire rectangulaire double émission (directe et indirecte), UGR <19 et moins de 3 SDCM, permettant une excellente homogénéité de la lumière et un très bon confort visuel. Jusqu'à 4100 lm et 80 000 h de durée de vie L80B30.



Matériaux / composants	Cadre en aluminium (Blanc RAL 9016) - Diffuseur en polycarbonate
Driver	NON INCLUS, à commander séparément : Driver standard STD024A Driver dimmable 1-10V LCM-40 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 67€ HT Driver DALI OTiDALI35W-700 (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 54€ HT Driver Bluetooth LCM-40BLE (+ câble de connexion dédié 1W0065VB) - 156€ HT
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,16 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	Samsung 5630
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Fournis : Filins de suspension, longueur 1,5 m



Vue de dessus

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSEANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
3000K	3300 lm	31,9 W	103 lm/W	3000 K	Blanc	À commander	LP2W32W122.DF	216€
4000K	3690 lm		116 lm/W	4000 K			LP2N32W122.DF	
Option		Cadre couleur aluminium sur demande						