



## + PRODUIT

- Un large choix de teintes et de puissances
- Durée de vie : 50 000 h
- Des accessoires adaptés à tous les usages



## GAMME LINÉAIRE PRO

### UNE GAMME DE LINÉAIRES LED COMPLÈTE

Nombreuses températures de couleurs et version dynamique disponibles. Plusieurs efficacités lumineuses pour répondre à toutes les applications. Large choix de profilés pour répondre à tout type d'intégration.

### UN ASSEMBLAGE SUR MESURE SELON VOS BESOINS

Commande d'une solution unique, rapide et précise  
Assemblage en usine du linéaire et des accessoires associés.  
Réception d'un module complet pré-monté.

### UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE POUR UN RENDU LUMINEUX DÉDIÉ

Installation facilitée pour une finition professionnelle.  
Durée de vie garantissant une absence de maintenance pendant 10 ans.  
Éclairage adapté et conforme à la demande client.

### APPLICATIONS

Suivant les produits sectionnés cette gamme permettra des usages très variés, de la mise en scène soignée d'une zone, d'un mobilier, à l'éclairage d'une zone de passage, d'un espace de travail, en passant de façade, œuvre, vitrine de magasin, ...



Casino Joa, Montrond les Bains (France)

## GAMME LINEA PRO - ASSEMBLÉE SUR MESURE

3 optiques différentes	transparente, diffuse, opale
6 teintes de couleur	3000K, 4000K, 6000K, RGB, Ambre, Rosé
5 puissances disponibles	5 W/m, 10 W/m, 15 W/m, 20 W/m, 30 W/m
2 indices de protection	IP20, IP65
13 profilés	encastré, saillie, coin, slim, étagère, profond, large
5 finitions possibles	blanc, noir, inox, aluminium (anodisé), aluminium (brut)
Accessoires de finition	associés au profilé : blanc, noir, gris, inox
2 types d'alimentation	standard et dimmable

Les linéaires pré-montés peuvent atteindre une longueur maximale de 2 mètres. Au-delà de cette longueur, les modules sont mis bout à bout et raccordés par connecteurs rapides.

La gamme Linéaire Pro est intégralement assemblée en France sur notre site de production de Barentin (Normandie).



VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR
DECORATIVE	660 lm/m	5 W/m	3000 K 4000 K 6000 K
LUMINOSITÉ	1250 lm/m	10 W/m	3000 K 4000 K 6000 K
LUMINOSITÉ +	1560 lm/m	15 W/m	3000 K 4000 K 6000 K
HAUTE LUMINOSITÉ	1920 lm/m	20 W/m	3000 K 4000 K 6000 K
HAUTE LUMINOSITÉ +	3120 lm/m	30 W/m	3000 K 4000 K 6000 K
COULEUR	510 lm/m	15 W/m	RGB Ambre 590 nm Rosé (boucherie)



GAMME RUBAN - DÉCORATIVE

24V

60  
LED/m


IRC  
>80

COMPATIBLE

GAMME APPORTANT UNE LUMIÈRE DOUCE ET DÉCORATIVE.

APPLICATIONS

Mise en scène soignée d’une zone, d’un mobilier, d’un objet...



Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Décorative	620 lm/m	5W/m	124 lm/W	3000K	IP20	5 m	LPRO-5-3000-IP20	53 €
	660 lm/m		132 lm/W	4000 K			LPRO-5-4000-IP20	
	690 lm/m		138 lm/W	6000 K			LPRO-5-6000-IP20	
	570 lm/m		114 lm/W	3000 K	LPRO-5-3000-IP65		65 €	
	610 lm/m		122 lm/W	4000 K	LPRO-5-4000-IP65			
	635 lm/m		127 lm/W	6000 K	LPRO-5-6000-IP65			



GAMME RUBAN - LUMINOSITÉ

24V

96  
LED/m

IRC  
>80


COMPATIBLE

GAMME POUR ESPACE NÉCESSITANT UNE LUMIÈRE CONFORTABLE.

APPLICATIONS

Souligner les contours d’un espace particulier, un comptoir, un chemin...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.



Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE /MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Luminosité	1175 lm/m	10W/m	118 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-10-3000-IP20	66€
	1250 lm/m		125 lm/W	4000 K			LPRO-10-4000-IP20	
	1310 lm/m		131 lm/W	6000 K			LPRO-10-6000-IP20	
	1080 lm/m		108 lm/W	3000 K	LPRO-10-3000-IP65		79€	
	1150 lm/m		115 lm/W	4000 K	LPRO-10-4000-IP65			
	1205 lm/m		122 lm/W	6000 K	LPRO-10-6000-IP65			

## GAMME RUBAN - LUMINOSITÉ +




	24V	120 LED/m	IRC >80
CE	COMPATIBLE		

GAMME APPORTANT UNE LUMIÈRE PUISSANTE.

### APPLICATIONS

Éclairage de façade, œuvre, vitrine de magasin...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.



Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Luminosité +	1465 lm/m	15W/m	118 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-15-3000-IP20	77€
	1560 lm/m		125 lm/W	4000 K			LPRO-15-4000-IP20	
	1640 lm/m		131 lm/W	6000 K			LPRO-15-6000-IP20	
	1350 lm/m		108 lm/W	3000 K	LPRO-15-3000-IP65		90€	
	1435 lm/m		115 lm/W	4000 K	LPRO-15-4000-IP65			
	1510 lm/m		122 lm/W	6000 K	LPRO-15-6000-IP65			

## GAMME RUBAN - HAUTE LUMINOSITÉ




	24V	120 LED/m	IRC >80
CE	COMPATIBLE		

GAMME HAUTE PERFORMANCE POUR DES BESOINS EN FORTE LUMINOSITÉ ET EFFICACITÉ.

### APPLICATIONS

Couloir et zone de passage, espace de travail, zone d'exposition...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.



Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE /MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Haute Luminosité	1805 lm / m	20 W / m	90 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-20-3000-IP20	77 €
	1920 lm / m		96 lm/W	4000 K			LPRO-20-4000-IP20	
	2015 lm / m		101 lm/W	6000 K			LPRO-20-6000-IP20	
	1660 lm / m		83 lm/W	3000 K	LPRO-20-3000-IP65		90 €	
	1765 lm / m		88 lm/W	4000 K	LPRO-20-4000-IP65			
	1855 lm / m		93 lm/W	6000 K	LPRO-20-6000-IP65			



GAMME RUBAN - HAUTE LUMINOSITÉ +

24V

240 LED/m


IRC >80

COMPATIBLE

GAMME TRÈS HAUTE PERFORMANCE APPORTANT UNE LUMIÈRE PUISSANTE

APPLICATIONS

Hall d'exposition, espace de réception, salle de conférence...  
Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.



Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Haute luminosité +	2930 lm / m	30 W / m	98 lm/W	3000 K	IP20	5 m	LPRO-30-3000-IP20	130 €
	3120 lm / m		104 lm/W	4000 K			LPRO-30-4000-IP20	
	3275 lm / m		109 lm/W	6000 K			LPRO-30-6000-IP20	



GAMME RUBAN - COULEUR RGB

24V


60 LED/m

COMPATIBLE

GAMME DE LED ROUGE, VERTE ET BLEUE POUR UN ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE.

APPLICATIONS

Mise en scène d'espace ou de mobilier...  
Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.



Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C

VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Couleur RGB	510 lm / m	15 W / m	RGB	IP20	5 m	LPRO-15-RGB-IP20	80 €
	470 lm / m		RGB	IP65		LPRO-15-RGB-IP65	92 €


Version RGB+Blanc et Blanc dynamique disponible sur demande.

CONTRÔLEURS COMPATIBLES

NOM	DESCRIPTION	TARIF HT
DIMMERRVB	Variateur de couleur RVB/intensité (24V 12A max) avec télécommande tactile	96 €
AMPLIRVB	Amplificateur de signal 24V RVB	36 €



## GAMME RUBAN - COULEUR AMBRE 590 NM




### SOLUTION LED AMBRE MONOCHROMATIQUE 590 NM

#### APPLICATIONS

Éclairage du vin, recherche d'ambiance lumineuse orangée...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.


Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C



VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Couleur Ambre 590 nm	400lm/m	15 W/m	Ambre 590 nm	IP65	5 m	LPRO-15-AMB-IP65	132 €



## GAMME RUBAN - BOUCHERIE




### SOLUTION LED ROSÉE VENANT ACCENTUER LES VIANDES ROUGES

#### APPLICATIONS

Supermarché, commerce, laboratoire de viandes de boucherie...

Cette gamme doit absolument être installée dans un profilé aluminium pour assurer la bonne durée de vie du produit.

Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-20° ; +45°C



VERSION	FLUX / MÈTRE	PUISSANCE / MÈTRE	T° DE COULEUR	IP	LONGUEUR TOTALE	CODE	TARIF HT / ROULEAU
Boucherie	530lm/m	10 W/m	Rosé	IP65	5 m	LPRO-10-PIN-IP65	71 €