










GAMME ALIMENTATION 24 V

DRIVERS 24 V ON/OFF - IP20



IP20

24 VDC

				LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5 W / M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10 W / M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15 W / M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20 W / M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30 W / M	TARIF HT
LV15/24-C2 - 15W	Dimensions (mm)			2,70m / transformateur	1,35m / transformateur	0,90m / transformateur	0,65m / transformateur	0,45m / transformateur	19€
		L.111,5	I.44 h.19,1						
ELM30/24-G2 - 30W	Dimensions (mm)			5,40m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	1,35m / transformateur	0,90m / transformateur	25€
		L.145	I.40 h.26						
ELM60/24-G2 - 60W	Dimensions (mm)			10,80m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	29€
		L.200	I.40 h.31						
ELM120/24-G2 - 120W	Dimensions (mm)			21,60m / transformateur (sur 3 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	7,20m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	53€
		L.260	I.40 h.31						
ELM180/24-G2 - 180W	Dimensions (mm)			32,40m / transformateur (sur 4 lignes)	16,20m / transformateur (sur 2 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	8,10m / transformateur	5,40m / transformateur	68€
		L.300	I.40 h.31						
OTS250/24 - 250W	Dimensions (mm)			46m / transformateur (sur 5 lignes)	23m / transformateur (sur 3 lignes)	15m / transformateur (sur 2 lignes)	11,50m / transformateur (sur 2 lignes)	7,50m / transformateur	158€
		L.343	I.60 h.31						
SLD-50-24 - 0W...50W	Dimensions (mm)			10m / transformateur	5m / transformateur	3m / transformateur	2,5m / transformateur	1,5m / transformateur	54€
		L.280	I.30 h.16,8						
SLD-80-24 - 0W...80W	Dimensions (mm)			15m / transformateur (sur 2 lignes)	7,5m / transformateur	5m / transformateur	4m / transformateur	2,5m / transformateur	70€
		L.320	I.30 h.16,8						
STD007-24V - 0W...200W	Dimensions (mm)			36m / transformateur (sur 5 lignes)	18m / transformateur (sur 3 lignes)	12m / transformateur (sur 2 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6m / transformateur	69€
		L. 214	I. 113 h. 49						

DRIVERS 24 V ON/OFF - IP67



IP67

24 VDC

XLG-100-24A - 100W	Dimensions (mm)			18m / transformateur (sur 3 lignes)	9m / transformateur (sur 2 lignes)	6m / transformateur	4,50m / transformateur	3m / transformateur	86€
		L.140	I.63 h.32						
XLG-200-24A - 200W	Dimensions (mm)			36m / transformateur (sur 5 lignes)	18m / transformateur (sur 3 lignes)	12m / transformateur (sur 2 lignes)	9m / transformateur	6m / transformateur	130€
		L.199	I.63 h.35,5						

DRIVERS 24 V 1-10V & DALI - IP67



IP67

24 VDC



PWM-60-24 - 60W	Dimensions (mm)			10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	2,70m / transformateur	1,80m / transformateur	89€
	1-10V 	L.150	I.53 h.35						
PWM-120-24 - 120W	Dimensions (mm)			21,60m / transformateur (sur 3 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	7,20m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	137€
	1-10V 	L.191	I.63 h.37,5						
PWM-120-24DA - 120W	Dimensions (mm)			21,60m / transformateur (sur 3 lignes)	10,80m / transformateur (sur 2 lignes)	7,20m / transformateur	5,40m / transformateur	3,60m / transformateur	137€
	DALI 	L.191	I.63 h.37,5						

CÂBLAGE








Schéma de câblage avec bouton 1-10V, potentiometre ou DALI :


Longueur maximum de ruban LED sur une ligne : maximum 7,5 m
Au delà de 7,5m, repartir de l'alimentation pour une nouvelle ligne.

GAMME ALIMENTATION 24 V DIMMABLE

DRIVERS 24 V DALI/POUSOIR - IP20




				LONGUEUR MAX. DE RUBAN 5 W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 10 W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 15 W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 20 W/M	LONGUEUR MAX. DE RUBAN 30 W/M	TARIF HT
LCA35W24VDA - 35W				6,30 m / transformateur	3,20 m / transformateur	2,10 m / transformateur	1,60 m / transformateur	1 m / transformateur	86€
Dimensions (mm)									
DALI		L.195	I.43	h.30,2					
LCA60W24VDA - 60W				10,80 m / transformateur (sur 2 lignes)	5,40 m / transformateur	3,60 m / transformateur	2,70 m / transformateur	1,80 m / transformateur	108€
Dimensions (mm)									
DALI		L.225	I.43	h.30,2					
LCA100W24VDA - 100W				18 m / transformateur (sur 3 lignes)	9 m / transformateur (sur 2 lignes)	6 m / transformateur	4,50 m / transformateur	3 m / transformateur	130€
Dimensions (mm)									
DALI		L.295	I.43	h.29,8					
LCA150W24VDA - 150W				27 m / transformateur (sur 4 lignes)	13,50 m / transformateur (sur 2 lignes)	9 m / transformateur (sur 2 lignes)	6,75 m / transformateur	5,50 m / transformateur	162€
Dimensions (mm)									
DALI		L.325	I.43	h.30,2					



DRIVERS 24 V BLUETOOTH - IP20



LCA35W24VBT - 35W		Dimensions (mm)			6,30 m / transformateur	3,20 m / transformateur	2,10 m / transformateur	1,60 m / transformateur	1 m / transformateur	173€
		L.195	I.43	h.30,2						
LCA60W24VBT - 60W		Dimensions (mm)			10,80 m / transformateur (sur 2 lignes)	5,40 m / transformateur	3,60 m / transformateur	2,70 m / transformateur	1,80 m / transformateur	194€
		L.225	I.43	h.30,2						
LCA100W24VBT - 100W		Dimensions (mm)			18 m / transformateur (sur 3 lignes)	9 m / transformateur (sur 2 lignes)	6 m / transformateur	4,50 m / transformateur	3 m / transformateur	216€
		L.295	I.43	h.29,8						
LCA150W24VBT - 150W		Dimensions (mm)			27 m / transformateur (sur 4 lignes)	13,50 m / transformateur (sur 2 lignes)	9 m / transformateur (sur 2 lignes)	6,75 m / transformateur	5,50 m / transformateur	270€
		L.325	I.43	h.30,2						



CONTRÔLEUR 24 V BLUETOOTH - IP20



T28002575 - 144W									
Dimensions (mm)									
		L.56	I.30	h.18	Entrée 24V	Sortie 4 canaux 24V avec 144W max	Variation d'intensité Blanc Dynamique / RGB / RGBW	180€	