

Filins de suspension *Suspension cables*

LuciPanel.fr

600x600 mm

LuciPanel Evo 2

300x300 mm / 300x600 mm / 675x675 mm / 1200x200 mm / 1200x300 mm / 1200x600 mm

FR NOTICE D'INSTALLATION

Montage des filins de suspension
Visserie et accessoires fournis

EN INSTRUCTIONS GUIDE

*Assembly of the suspension cables
Screws and accessories provided*




Filins de suspension *Suspension cables*

F2T632

LuciPanel.fr 600x600 mm

LuciPanel Evo 2 300x300 mm / 300x600 mm / 675x675 mm




Filins de suspension *Suspension cables*

F3T892

LuciPanel Evo 2 1200x200 mm / 1200x300 mm /

LED Panel 1200x600 mm



1

PREAMBULE

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques.

- Le produit doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par Lucibel, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.
- Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.

CONSIGNE DE SECURITE

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

DEPANNAGE

Si absence de lumière :

- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

NETTOYAGE/MAINTENANCE

Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.

- Utiliser un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de nettoyant chimique.
- Ne pas couvrir avec un matériau isolant thermique.

PREAMBLE

The installation instruction does not supersede local and (inter)national regulations for electrical installations.

- *The product must be installed by a professional electrician following applicable and appropriate electrical standards and the instructions provided by Lucibel in order to avoid any risks of fire or electrical shock.*
- *Before installation, maintenance or cleaning, always first turn off power to the circuit.*

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to facilitate the installation process and ensure product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules:

- *Carefully unpack the product and ensure there are no damages. Return the product to the supplier if damages are noticed.*
- *Do not attempt to repair the product since doing so may void the warranty. Contact your local reseller for technical assistance.*

TROUBLESHOOTING

Absence of light:

- *Check that the product and its accessories are correctly installed.*
- *Check if the power supply is connected.*

If the product still does not work, contact the local retailer to obtain technical assistance. Do not attempt to repair the product, as doing so will void the warranty.

CLEANING/MAINTENANCE

To maintain proper lighting level, regularly clean optical components and reflective material, once the power has been switched off and the product has cooled down.


- *Use a dry and soft rag.*
- *Never use chemical products for cleaning.*
- *Do not cover with thermal insulation materials.*

2

PRISE EN MAIN

PRODUCT GUIDANCE


F2T632



LuciPanel	a	b	c	d
300x300	300	44	342	2000
300x600	600	131	342	2000
600x600	600	131	240	2000
675x675	675	135	225	2000

Unit: mm

F3T892



LuciPanel	a	b	c	d
1200x200	1200	365	360	2000
1200x300	1200	365	342	2000
1200x600	1200	365	242	2000

Unit: mm

3

FILINS DE SUSPENSION

F2T632

Le packaging contient :


- 2 filins de suspension (a)
- 4 triangles de fixation (b)



F2T632

The packaging includes:

- 2 suspension cables (a)
- 4 fastening brackets (b)



SUSPENSION CABLES

F3T892

Le packaging contient :


- 3 filins de suspension (a)
- 6 triangles de fixation (b)



F3T892

The packaging includes:

- 3 suspension cables (a)
- 6 fastening brackets (b)



4

MONTAGE DE LA LUCIPANEL EN SUSPENSION

(S'informer des caractéristiques électriques d'entrée du produit disponibles sur la Fiche Technique).
Vérifier avant toute intervention que l'alimentation électrique est coupée au panneau principal.

- 1/ Enlever les Vis qui sont rapprochées deux à deux à l'aide d'un tournevis cruciforme approprié.
Les vis sont identifiées sur le schéma 1.
- 2/ En utilisant les vis ôtées à l'étape 1, fixer les 4 triangles de fixation puis y accrocher les mousquetons des filins comme sur le schéma 2.
- 3/ Installer le driver Lucibel dans le faux plafond ou sur la LuciPanel et le brancher au secteur (toujours non alimenté).
- 4/ Fixer la partie haute du filin de suspension à l'aide d'un crochet ou d'une vis au plafond.
- 5/ Appuyer sur ce composant pour ajuster la hauteur de la LuciPanel.
- 6/ Brancher le driver LUCIBEL à la LuciPanel puis rebrancher l'alimentation principale pour vérifier le bon fonctionnement du produit.

INSTALLATION OF THE LUCIPANEL IN SUSPENSION

(Check the electrical input characteristics of the product as indicated in the technical datasheet).
Ensure the mains power supply is isolated before beginning work on the installation.

- 1/ Remove the screws which are placed two by two using an appropriate crosshead screwdriver.
The screws are identified in diagram 1.
- 2/ the screws removed during step 1, secure the 4 fastening brackets then connect the wire snap hooks as indicated in diagram 2.
- 3/ Install the Lucibel driver in the suspended ceiling or on the LuciPanel and connect it to the mains power supply (still isolated).
- 4/ Fix the top suspension cable to the ceiling thanks to a screw or a hook.
- 5/ Push on this component to adapt the height of the LuciPanel.
- 6/ Connect the LUCIBEL driver to the LuciPanel then switch on the power supply and ensure the product functions correctly.

