

Cadre Troffer pour LuciPanel.fr et LuciPanel Evo 2

Troffer frame for LuciPanel.fr & LuciPanel Evo 2

300x300 mm / 600x600 mm / 1200x300 mm / 1200x600 mm




FR NOTICE D'INSTALLATION

Montage du cadre Troffer
Visserie et accessoires fournis

EN INSTRUCTIONS GUIDE

Assembly of the Troffer frame
Screws and accessories provided



1

PRISE EN MAIN


Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation en conformité avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation par soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

PRODUCT GUIDANCE

In order to facilitate the installation process and ensuring product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules :

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages. Return the product to the supplier if damages are detected.
- Do not attempt to repair the product since doing so may void the warranty. Contact your local reseller for technical assistance.



2


CADRE TROFFER TROFFER FRAME

Le produit est composé de :

- Etrier à fixer au plafond (a)
- Cadre TROFFER support LuciPanel (b)
- LuciPanel.fr / LuciPanel Evo 2 (livré séparément)

The product is composed of:

- Stirrup bracket to be attached to ceiling (a)
- TROFFER frame for LuciPanel support (b)
- LuciPanel.fr / LuciPanel Evo 2 (delivered separately)





FIXATION DU CADRE AU PLAFOND

- 1/ Fixer l'étrier au plafond (visserie non fournie).
- 2/ Positionner la LuciPanel dans le cadre TROFFER, le cadre est prévu pour contenir le driver ou l'alimentation de la dalle à l'alimentation. Connecter le câble de sortie de la dalle à l'alimentation.
- 3/ Positionner la dalle dans le cadre Troffer.
- 4/ Pousser, translater, serrer les vis (x4), c'est bloqué (x6 vis pour le 60x120cm).


FRAME ATTACHMENT TO THE CEILING

- 1/ Fix the box to ceiling (screws not provided).
- 2/ Position the LuciPanel in the TROFFER frame, the frame is provided to house the driver or power source of the tile. Connect the outlet cable of the tile to the power source.
- 3/ Position the panel on Troffer frame.
- 4/ Push, turn, tighten and the device will be locked with 4 screws (6 screws for the 60x120cm) into place.




Dimensions (mm) :


Type : 30x30 cm




Type : 60x60 cm




Type : 30x120 cm



Type : 60x120 cm



	a	b	c	d	e
TROF30X30	240	170	46,5	301	301
TROF60X60	480	420	46,5	601	601
TROF30X120	180	665	46,5	301	1201
TROF120X60	480	432,5x2	46,5	601	1201



Marquage de la Communauté Européenne
European Community marking



Déchets d'équipements électriques et électroniques
Electrical and electronic equipment waste