


côté [a] / *side [a]*



# Kit Troffer Blanc 600x600

MYPL6060SM

## FR NOTICE D'INSTALLATION

Montage du Kit Troffer blanc 600x600  
Visserie fournie

## EN INSTRUCTIONS GUIDE

Assembly of the Troffer White 600x600 Kit  
Screws provided



\* Panel LED non livré dans ce kit, à commander séparément.  
*Panel LED not included in the set, to be ordered separately.*



### 1

#### PREAMBULE

##### CONSIGNE DE SECURITE

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation en conformité avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage.
- Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation par soi-même sous peine d'annuler la garantie.

Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

#### PREAMBLE

##### SAFETY INSTRUCTIONS

In order to facilitate the installation process and ensuring product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules :

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages.
- Return the product to the supplier if damages are detected.
- Do not attempt to repair the product since doing so may void the warranty.

Contact your local reseller for technical assistance.

### 2

#### PRISE EN MAIN


##### LE PACKAGING CONTIENT

- x2 côtés avec trou de fixation (a)
- x2 côtés sans trou de fixation (b)
- x8 vis blanches

#### PRODUCT GUIDANCE

##### THE PACKAGING INCLUDES

- x2 sides with fastening holes (a)
- x2 sides without fastening holes (b)
- x8 white screws



##### FIXATION DU CADRE AU PLAFOND

1/ Assembler, à l'aide de 4 vis fournies, les 3 premiers pans (x2 côtés a + x1 côté b) du cadre de façon à ce que le sous-ensemble forme un U. Serrer fermement les vis afin de garantir la robustesse de la structure (fournies).

⚠ Vis auto-foreuses, ne doivent pas être dévissées après installation

- 2/ Placer convenablement le gabarit (inclus dans le packaging) sur le support qui accueillera la Panel LED 600x600, en veillant à ce que la sortie d'alimentation soit placée à l'intérieur.
- 3/ Une fois positionné au bon emplacement, percer le support aux 4 emplacements indiqués et placer une cheville adaptée dans chaque trou (chevilles non fournies).
- 4/ Fixer la structure U sur le support percé au préalable. Fixer convenablement la structure à l'aide de vis et rondelles adaptées (vis et rondelles non fournies). Les vis/chevilles utilisées doivent supporter 5 fois le poids du produit.
- 5/ Réaliser le raccordement du driver et du luminaire suivant les instructions décrites dans la notice d'installation du Panel LED fournie avec le produit.
- 6/ Glisser la Panel LED, diffuseur vers l'extérieur, dans la structure U fixée puis reconnecter la connectique rapide de l'alimentation à la Panel LED.
- 7/ Refermer la structure U avec le dernier côté b à l'aide de 4 vis (fournies) en s'assurant que celle-ci soient fermement vissées.

⚠ Vis auto-foreuses, ne doivent pas être dévissées après installation

##### FASTENING THE FRAME TO THE CEILING

1/ Assemble, using the 4 screws provided, the first three sides (x2 sides a + x1 side b) in such a way that the sub-assembly forms a U frame. Securely tighten the screws (provided) in order to ensure the frame is perfectly rigid.

⚠ Self-tapping screws must not be unscrewed after installation

- 2/ Place the template appropriately (included in the packaging) on the support which will receive the 600x600 LED panel and ensure the power supply arrives inside the panel circumference.
- 3/ Once positioned correctly, drill holes in the support at the 4 points indicated and insert dowels in each hole (dowels not provided).
- 4/ Fasten the U frame to the support which was drilled previously. Secure the frame with appropriate screws and washers (screws and washers not provided). The screws and dowels used must have a load-bearing capacity 5 times the weight of the product.
- 5/ Connect the driver and the luminaire as indicated in the installation instructions of the LED panel provided with the product.
- 6/ Slide the LED panel, with lens facing outward, into the U frame and connect the electrical supply connection to the LED panel.
- 7/ Close the U frame on the last side b using the 4 screws (provided) and ensure they are tightly fastened.

⚠ Self-tapping screws must not be unscrewed after installation




Marquage de la Communauté Européenne  
*European Community marking*




Déchets d'équipements électriques et électroniques  
*Electrical and electronic equipment waste*

Siège social - *Headquarters* : 101, allée des Vergers - Parc d'Activités du Hoquet - 76360 BARENTIN, France - Tel : +33 1 80 04 12 30 - [www.lucibel.io](http://www.lucibel.io)  
Photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications - *Non-contractual pictures - data may be subject to change*



côté [a] / *side [a]*

357 mm



561 mm