

# Lucipanel Evo 2 Double Face 1200x200

## Lucipanel Evo 2 Double-Side 1200x200


LP2W32W122.DF/LP2N32W122.DF/LP2C32W122.DF

### FR NOTICE D'INSTALLATION

Montage de la LuciPanel Evo 2 Double Face  
en suspension

### EN INSTRUCTIONS GUIDE

Assembly of the LuciPanel Evo 2 Double-Side  
in suspension



Filins de suspension <i>Suspension cables</i>	Fixation LuciPanel <i>LuciPanel fastening</i>	Fixation Plafond <i>Ceiling fastening</i>
Inclus dans le packaging x2 <i>Included in the packaging x2</i>	Vis M3 x 3.8 mm <i>Screw M3 x 3.8 mm</i>	Par crochet ou vis <i>With hook or screw</i>



\* dimmable avec driver compatible / dimmable with compatible driver

## 1

## PREAMBULE

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques.

- Le produit doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par Lucibel, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.
- Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.

## CONSIGNE DE SECURITE

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.
- A conserver à température ambiante : -20°C à +45°C.

## DEPANNAGE

Si absence de lumière :

- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

## NETTOYAGE/MAINTENANCE

Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.

- Utiliser un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de nettoyant chimique.
- Ne pas couvrir avec un matériau isolant thermique.

## PREAMBLE

The installation instruction does not superseeds local and (inter)national regulations for electrical installations.

- The product must be installed by a professional electrician following applicable and appropriate electrical standards and the instructions provided by Lucibel in order to avoid any risks of fire or electrical shock.
- Before installation, maintenance or cleaning, always first turn off power to the circuit.

## SAFETY INSTRUCTIONS

In order to facilitate the installation process and ensure product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules:

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages. Return the product to the supplier if damages are noticed.
- Do not attempt to repair the product since doing so may avoid the warranty. Contact your local reseller for technical assistance.
- Keep at an ambient temperature of: -20°C to +45°C.

## TROUBLESHOOTING

Absence of light:

- Check that the product and its accessories are correctly installed.
- Check if the power supply is connected.

If the product still does not work, contact the local retailer to obtain technical assistance. Do not attempt to repair the product, as doing so will void the warranty.

## CLEANING/MAINTENANCE

To maintain proper lighting level, regularly clean optical components and reflective material, once the power has been switched off and the product has cooled down.

- Use a dry and soft rag.
- Never use chemical products for cleaning.
- Do not cover with thermal insulation materials.



## 2

## PRISE EN MAIN

## PRODUCT GUIDANCE

LuciPanel Premium Double Face 1200 x 200 mm

LuciPanel Premium Double-Side 1200 x 200 mm



LuciPanel	a	b	c	d
1200x200	1200	200	350	1500

Unit: mm

## 3

**LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE FACE**


Le packaging contient :

- 2 filins de suspension (a)
- 1 LuciPanel Evo 2 Double Face (b)

**LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE-SIDE**

The packaging includes:

- 2 suspension cables (a)
- 1 LuciPanel Evo 2 Double-Side (b)



## 4

**MONTAGE DE LA LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE FACE EN SUSPENSION**







(S'informer des caractéristiques électriques d'entrée du produit disponibles sur la Fiche Technique).  
Vérifier avant toute intervention que l'alimentation électrique est coupée au panneau principal.


- 1/ Visser les 4 parties basses des filins de suspension sur la LuciPanel.
- 2/ Installer le driver Lucibel dans le faux plafond et le brancher au secteur (toujours non alimenté).
- 3/ Fixer la partie haute du filin de suspension à l'aide d'un crochet ou d'une vis au plafond.
- 4/ Appuyer sur ce composant pour ajuster la hauteur de la LuciPanel.
- 5/ Brancher le driver LUCIBEL à la LuciPanel puis rebrancher l'alimentation principale pour vérifier le bon fonctionnement du produit.

**INSTALLATION OF THE LUCIPANEL EVO 2 DOUBLE-SIDE IN SUSPENSION**

(Check the electrical input characteristics of the product as indicated in the technical datasheet).  
Ensure the mains power supply is isolated before beginning work on the installation.

- 1/ Screw the 4 lower ends of the suspension wire into the LuciPanel.
- 2/ Install the Lucibel driver in the suspended ceiling and connect it to the mains power supply (still isolated).
- 3/ Fix the top suspension cable to the ceiling thanks to a screw or a hook.
- 4/ Push on this component to adapt the height of the LuciPanel.
- 5/ Connect the LUCIBEL driver to the LuciPanel then switch on the power supply and ensure the product functions correctly.





Marquage de la Communauté Européenne  
European Community marking



Déchets d'équipements électriques et électroniques  
Electrical and electronic equipment waste

**RoHS**

Norme RoHS  
RoHS standard



Installation du produit possible sur surface combustible  
Product installation possible on combustible surfaces



Produit dimmable  
Dimmable product



Classe électrique III  
Electrical class III



Indice de protection  
Protection rating



Indice de résistance aux chocs  
Shock resistance rating



Angle d'éclairage du faisceau  
Beam illumination angle



Indice de Rendu des Couleurs  
Colour Rendering Index



Résistance au fil incandescent  
Incandescent filament resistor



Durée de vie du produit  
Product operating life



Absence de mercure  
Absence of mercury



Temps de préchauffage pour atteindre 100% du flux  
Preheating time before reaching 100% of the flux



Nombre de cycles d'allumage/extinction  
Number of on / off switching cycles