

POUR L'INSTALLATION MÉCANIQUE DU PRODUIT

Veillez à ne pas recouvrir le driver ni le luminaire de matériaux isolants.




- 1/ Régler la position du luminaire pour être conforme au rendu lumineux souhaité.
- 2/ Bloquer la position grâce aux deux vis de verrouillage.
- 3/ Placer le driver dans le faux plafond et attacher le filin de sécurité à un élément stable de la construction.
- 4/ Redresser les ressorts de fixation du produit.
- 5/ Positionner le luminaire dans le plafond puis relâcher les ressorts afin d'assurer le maintien du produit par pression.
- 6/ Retirer le film de protection. Le produit est désormais prêt à l'emploi.









MECHANICAL INSTALLATION

Be sure that you do not cover neither the driver nor the fixture with insulating materials.



- 1/ Adjust the lighting fixture position to get the desired lighting rendering.
- 2/ Secure the position with the two lock-up screws.
- 3/ Place the driver in the false ceiling and attach the safety rope to a stable element of the building.
- 4/ Fold up products installation springs.
- 5/ Place the recessed fixture in the ceiling then release springs to ensure the product is maintained by pressure.
- 6/ Remove the protective film. The product is now ready for use.




| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Déchet d'Équipement Électrique et Électronique faisant l'objet d'une collecte sélective Waste electrical and electronic equipment (WEEE) being the object of a selective collection | 850° | Résistance au fil incandescent Incandescent filament resistor |
|  | Marquage de la Communauté Européenne European Community marking |  | Produit dimmable Dimmable product |
| RoHS | Norme RoHS RoHS standard |  | Poids du produit Product weight |
|  | Le produit ne doit pas être couvert avec un isolant The product must not be covered with insulation |  | Diamètre d'encastrement Recessed diameter |
|  | Classe électrique II Electrical class II |  | Degré d'orientabilité du produit Degree of adjustment of the product |
| IP20 | Indice de protection Protection rating | | |
| IK02 | Indice de résistance aux chocs Shock resistance rating | | |

Siège social - Headquarters :
3, place Louis renault
92500 Rueil-Malmaison, France
Tel : +33 1 80 04 12 30
Fax : +33 1 47 49 08 45
www.luxitis.fr

Photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications
Non-contractual pictures - data may be subject to change

n°plan : NT000561A

LUXITIS
L'ART DE LA LUMIÈRE



Helio

Downlight LED orientable Basse Luminance
Low luminance adjustable LED downlight



Luminaire conçu et fabriqué en France 
Lighting fixture designed and manufactured
in France

Luminaire et driver garantis 5 ans
Lighting fixture and driver Limited 5-Year Warranty

La notice d'installation ne remplace pas les réglementations locales et (inter)nationales des installations électriques.

- Le produit doit être installé par un électricien professionnel en suivant les codes électriques usuels et appropriés et les instructions fournies par Lucibel, pour éviter tout risque de combustion ou de choc électrique.
- Avant l'installation, la maintenance ou le nettoyage du produit, toujours couper l'alimentation au panneau principal.

CONSIGNE DE SECURITE

Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.
- A conserver à température ambiante : -20°C à +45°C.

DEPANNAGE

Si absence de lumière :

- Vérifier que le produit et ses accessoires sont correctement installés.
- Vérifier que le produit est bien sous tension.

Si le produit ne fonctionne toujours pas, contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Ne jamais réparer par soi-même au risque de perdre la garantie.

NETTOYAGE / MAINTENANCE

Afin d'optimiser la lumière, nettoyer les optiques ainsi que les matériaux de réflexion une fois le produit mis hors tension et après avoir attendu son refroidissement.

- Utiliser un chiffon doux et sec.
- Ne jamais utiliser de nettoyant chimique.

The installation instruction does not superseeds local and (inter) national regulations for electrical installations.

- The product must be installed by a professional electrician following applicable and appropriate electrical standards and the instructions provided by Lucibel in order to avoid any risks of fire or electrical shock.
- Before installation, maintenance or cleaning, always first turn off power to the circuit.

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to facilitate the installation process and ensure product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules:

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages. Return the product to the supplier if damages are noticed.
- Do not attempt to repair the product since doing so may avoid the warranty. Contact your local reseller for technical assistance.
- Keep at an ambient temperature of: -20°C to +45°C.

TROUBLESHOOTING

Absence of light:


- Check if the power supply is connected.
 - Check that the product and its accessories are correctly installed.
- If the product still does not work, contact the local retailer to obtain technical assistance. Do not attempt to repair the product, as doing so will void the warranty.

CLEANING / MAINTENANCE

To maintain proper lighting level, regularly clean optical components and reflective material, once the power has been switched off and the product has cooled down.

- Use a dry and soft rag.
- Never use chemical products for cleaning.


Unité Unit : mm



| | | | | | | | |
|-------------|------|--|------|--|--------------|--|--------------|
| | IP20 | | IK02 | | 850° | | * 1-10V DALI |
| -20 ; +45°C | | | | | 0,7Kg (ø135) | | 0,9Kg (ø200) |

* avec driver dimmable uniquement / with dimmable driver only

INSTRUCTION D'INSTALLATION INSTALLATION INSTRUCTION




POUR L'INTEGRATION DU PRODUIT DANS UN PLAFOND


- 1/ Déballer le produit de son emballage. Le driver est précâblé.
- 2/ Découpez au plafond le diamètre correspondant à l'encastrement nécessaire du produit à venir.
- 3/ Vérifier avant toute intervention que l'alimentation électrique soit coupée au panneau principal. Préparez le câble du primaire afin de faciliter l'installation électrique à venir.

CEILING RECESSED INSTALLATION


- 1/ Unpack the product. The driver is prewired.
- 2/ Cut the diameter hole in the ceiling to install your recessed fixture.
- 3/ Ensure the main power supply is isolated before working on the installation. Prepare the primary wire to facilitate upcoming electrical installation.



1



2



3

POUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

(S'informer des caractéristiques électriques d'entrée du produit disponibles sur la Fiche Technique).

Vérifier avant toute intervention que l'alimentation électrique soit coupée au panneau principal.

- 1/ Relier le primaire au driver présent dans l'emballage à l'aide des connecteurs poussoirs.
 - 2/ Clipser la pince anti-arrachement sur le câble raccordé.
- Option Dimmable : Raccorder le bus signal (Dali/Push/1-10V) sur le driver aux bornes prévues à cet effet (uniquement pour driver non-standard).

ELECTRICAL INSTALLATION



(Check the electrical input characteristics of the product as indicated in the technical datasheet).

Ensure the main power supply is isolated before working on the installation.

- 1/ Connect the primary wire to the driver with push-in connectors.
 - 2/ Clip the anti-tearing clamp on the connected wire.
- Dimmable option : connect the bus signal (Dali/Push/1-10V) to the driver to the terminals provided (only for non-standard driver).



1



2